

TASKI® Jontec Forward

Krachtige vloerreiniger, laagschuimend

Productomschrijving

Krachtige vloerreiniger op basis van alkali, speciaal ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines. Laagschuimend en geschikt voor de verwijdering van hardnekkig vuil van alle water bestendige, niet beschermde harde vloeren.

Belangrijke eigenschappen

- Effectieve combinatie van oppervlakte-actieve stoffen en alkali
- Sterk emulgerend vermogen
- Laagschuimend en snelwerkend
- Veelzijdige toepassing
- Frisse geur
- Geformuleerd om vloeren klaar te maken voor de topcoat

Voordelen

- Uitstekend reinigingsresultaat op de meeste soorten waterbestendige vloeren (behalve onbeschermde houten vloeren)
- Reinigt en ontvet grondig en verwijdert probleemloos alle minerale en organische vervuilingen
- Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines
- Ook geschikt voor gebruik in éénschijfsmachines en nat mop systemen
- Laat een frisse geur achter
- Uitstekende vloerstripper, zorgt voor betere hechting van coatings

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Forward is verkrijgbaar in diverse verpakkingen en wordt handmatig gedoseerd (standaard concentraat) of door middel van één van onze doseersystemen (EXACT, SmartDose, J-Flex® of QuattroSelect®). Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de specifieke dosering of het doseersysteem de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:

Handmatig:

- Doseer de oplossing in een emmer met water
- Product gebruiken met een doek, spons of dweil
- Even in laten trekken en daarna verwijderen


Machine:

- Doseer de oplossing in de volle watertank van een eenschijfs- of schrobzuigmachine
- Pas het product toe en laat kort het inwerken (laat het niet opdrogen)
- Schrob het oppervlak en verwijder daarna de toepassing

Strippen:

- Doseer de oplossing in de volle watertank van een eenschijfs- of schrobzuigmachine
- Pas het product toe en laat 5 minuten inwerken
- Schrob het oppervlak en verwijder daarna de toepassing
- Naspoelen met schoon water

F4h



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Forward

Krachtige vloerreiniger, laagschuimend

Technische gegevens

| Platform | Beschrijving | Emmer | Schrobzuigmachine | Uiterlijk | pH-waarde puur | pH-waarde verdund | Relatieve dichtheid (20°C) |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| Standaard concentraat | TASKI Jontec Forward 1 x 10 L TASKI Jontec Forward 2 x 5 L | 25-250ml / 5L (0,5 tot 5%) | 50-200 ml /10 L (0,5 tot 2%) 200 ml/10 L (2% strippen) | Heldere, kleurloze vloeistof | 10 | 8,7 (1%) | 1.05 g/cm ³ |
| SmartDose | TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L | 0,2% (70 of 10 L bucket) : 1 pomp | 0,2 of 0,4% 1 pomp per 20L | Heldere, kleurloze vloeistof | 10 | 8,7 (1%) | 1.05 g/cm ³ |
| Intellidose | TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 L | N/A | 0,2%, 0,3%, 0,5% | Heldere, kleurloze vloeistof | 10 | 8,7 (1%) | 1.05 g/cm ³ |
| Jflex | TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 L TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 5 L | 0,2 tot 0,5% (60 to 150 /5 L Emmer) | 0,2 of 0,5% | Heldere, lichtgele vloeistof | 11 | 8,5 (0,5%) | 1.03 g/cm ³ |
| Quattro Select | TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 L | 0,2 tot 0,4% | 0,2 tot 0,4% 0,4% (strippen) | Heldere, lichtgele vloeistof | 11 | 8,5 (0,5%) | 1.03 g/cm ³ |

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor alkali, zoals houten platen, geveerde/geverniste oppervlakken. Bij contact met alkali-gevoelige oppervlakken de oplossing meteen verwijderen met een natte doek. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals onbeschermd hout of kurk.