

TASKI® Jontec Deepstrip

Krachtige linoleumveilige stripper

Omschrijving

Krachtige stripper met oplosmiddelen voor de verwijdering van polymeren en opbouw van onderhoudsmiddelen van linoleumvloeren en andere waterbestendige harde vloeren.

Eigenschappen

- Oplosmiddelhoudende, licht alkalische stripper
- Speciaal voor de verwijdering van polymeer van linoleumvloeren
- Snelwerkend, laagschuimend

Voordelen

- Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
- Veilig in gebruik op alle waterbestendige harde vloeren
- Licht geperfumeerd voor een aangenaam gebruik

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Deepstrip moet verdund worden gebruikt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing

Doseer het product in een met water gevulde tank/emmer, breng de oplossing op de vloer aan en laat minstens 5-10 minuten inwerken (oplossing niet laten indrogen.) Schrob de vloer, neem de vervuilde oplossing op met een waterzuiger en spoel grondig na met schoon water. Laat de vloer volledig drogen alvorens deze opnieuw te beschermen.

F1j



TASKI® Jontec Deepstrip F1j

Krachtige linoleumveilige stripper

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Emmer	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7513186 100865514	TASKI Jontec Deepstrip 2 x 5 L TASKI Jontec Deepstrip 900 L	20% (1L voor 5L oplossing) 20% (1L voor 5L oplossing) max 50%	Heldere, lichtgele oplossing	≈ 10	≈ 9,6	1.01 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder onmiddellijk gemorste oplossing van hout/geverfde oppervlakken met een natte doek. Vorstvrij bewaren. Test vooraf materiaalbestendigheid.

Milieu-informatie

Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid (EG 648/2004).